

REINIGUNG UND PFLEGE VON EDELSTAHL V2A UND V4A

FACHGERECHT MONTIEREN

Montageset für Edelstahlgeländer

Bestell-Nr. 250011 bestehend aus:

3 Inbusschlüssel

vernickelt (3, 4, 10 mm)

Universalschlüssel

vernickelt (10, 13, 17, 19 mm)



FÜR EINEN SAUBEREN SCHNITT DER HANDLÄUFE

Montageset (beiliegende Sicherheitshinweise beachten)

Bestell-Nr. 250009 bestehend aus:

2 Edelstahl-Trennscheiben

1 Ring Durchmesser 40 mm



FACHGERECHT REINIGEN

Pflege- und Reinigungsset für Edelstahlgeländer

Bestell-Nr. 250010 bestehend aus:

1 Dose dieda-Edelstahl-Pflegespray

Spezialpflegespray und Schutz für
Edelstahloberflächen

- entfernt Staub und Schmutz
- hinterlässt keine Putzstreifen
- bildet einen wasserabweisenden Schutzfilm
- Oberfläche wird sauber und glänzend

2 Wischtücher Fullpower

- saugen Flüssigkeiten schnell und
rückstandsfrei auf

1 Edelstahl Schleifkissen

- extra feines Schleifkissen entfernt
Flugrost und sonstige Verschmutzungen
- schleift und poliert



Alle Edelstahlteile sind aus V2A-
(1.4301 = ca. 18 % Chrom und 10 % Nickel)
oder V4A-Edelstahl (1.4404 = ca. 18 % Chrom,
12 % Nickel und 2 % Molybdän) gefertigt,
die Oberfläche ist geschliffen mit Korn 240.

BEI UNSACHGEMÄSSER MONTAGE ODER MANGELHAFTER PFLEGE KANN EDELSTAHL ROSTEN!

Nachfolgend erfahren Sie, wie die hochwertige
Optik Ihres Edelstahlgeländers dauerhaft
erhalten bleibt.



DER URSPRUNG VON OXIDATION

- liegt zumeist in unsauberer Arbeit, mangelhafter Pflege oder ungünstigen Umwelteinflüssen
- Edelstahl verfärbt sich oder rostet, wenn die Oberfläche korrosiven Belastungen ausgesetzt ist

WÄHREND DER MONTAGE*

- wenn mit Werkzeugen gearbeitet wird, mit denen vorher normales Eisen bearbeitet wurde
- wenn Funkenflug durch einen Winkelschleifer auf die Oberfläche gelangt
- bei Berührung mit Bauchemie (Kalk, Zementstaub...), die aus Sichtbeton an der Fassade bzw. Brüstung auf das Bauteil (z. B. durch Regenwasser) gelangt und sich auf der Oberfläche absetzt

DURCH DIE UMWELT

- durch Berührung der Oberfläche mit Streusalz bzw. salzhaltigem Spritzwasser
- durch besonders aggressive Luftverschmutzung in stark belasteten Industrieregionen oder in der Nähe von stark befahrenen Straßen
- durch tausalzhaltiges Spritzwasser
- durch extrem hohe Luftfeuchtigkeit mit Salzgehalt in Meeresnähe

EIN GUTES ERSCHEINUNGSBILD

Ein gewisses Maß an Pflege ist unabdingbar, damit ein gutes Erscheinungsbild dauerhaft erhalten bleibt.

Nach der Montage ist eine **Erstreinigung mit dem *dieda-Pflegespray**** für Edelstahl unbedingt erforderlich. Eisenpartikel von Werkzeugen, Gerüsten und Transportmitteln müssen umgehend entfernt werden. Schleifstäube, Späne und Schweißspritzer, die von Arbeiten im Umfeld mit Baustahl herrühren, beschleunigen das Rosten, wenn sie sich auf Edelstahl ablagern. Sie können die Passivschicht des nichtrostenden Stahls lokal durchbrechen und dort zu punktförmigen Korrosionserscheinungen führen.

Die Reinigung kann auch durch Abwaschen mit einem milden Spül- und Reinigungsmittel erfolgen, es können aber auch haushaltsübliche Edelstahlreiniger verwendet werden.

Edelstahloberflächen sollten im gleichen Rhythmus wie Glasoberflächen gereinigt werden. Bei schwächer belasteter Umgebung in Abständen von 6-12 Monaten, bei stärker belasteter Umgebung in Abständen von 3-6 Monaten.

Ist die Oberfläche bereits durch Ablagerungen verunreinigt, lassen sich diese mit haushaltsüblichen (ferritfreien) Reinigungsschwämmen oder speziellen Reinigern entfernen. Hat bereits Korrosionsangriff eingesetzt, ist eine mechanische Oberflächenbehandlung unumgänglich.

INFO: V2A ist für den Einsatz in Meeresnähe (bis zu 50 km im Landesinnern), in Schwimmbädern und bei aggressiver Luftverschmutzung nicht geeignet. Kontakt mit Chlor, salzhaltigem Wasser oder aggressiver Luft führen zur Oxidation. Bitte verwenden Sie in diesen Fällen V4A Edelstahl.

* Zur Montage empfehlen wir das ***dieda-Montageset Bestell-Nr. 250011***. Weitere Information siehe Rückseite.

INFO: Weitere ausführliche Informationen erhalten Sie auf der Website www.edelstahl-rostoffrei.de

* Zur Reinigung empfehlen wir das ***dieda-Pflege- und Reinigungsset Bestell-Nr. 250010***. Weitere Information siehe Rückseite.